

■仕様

電源電圧:DC12V

消費電流:約100mA

色温度:6000K

使用温度:-25~+60℃

発光効率:60lm/W

■使用方法

ACアダプターSTD-12016U(別売)



LEDモジュール

2.1φDCジャック-2P端子台 変換コネクタ / T9-3を付ける (別売)

LEDモジュール10本まで繋いで使用できます。

【使用例】「KP-HILED01」1本での使用例です。



ジャックを付ける

型番：KP-HILED01

共立プロダクツ
KYOHHRITSU PRODUCTS

電飾効果



点灯したイメージ

高輝度白色LEDモジュール1本タイプ

型番：KP-HILED01

チップLED5630を3個使用した高輝度白色LEDモジュール。蛍光灯と違いインバータ無し、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで光ります。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

KYOHHRITSU

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋2-5-1

TEL:06-6644-4447 FAX:06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格での提供を目指しています。

そのためユーザーサポートはメールに限定してありますことをご理解、ご了承ください。

✉ Email: wonderkit@kei.c.jp

Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になって下さい。 共立プロダクツ 検索