

## ■仕様

電源電圧:DC12V  
消費電流:約200mA  
色温度:6000K  
使用温度:-25~+60℃  
発光効率:60lm/W

## ■使用方法

ACアダプターSTD-12016U(別売)



LEDモジュール

2.1φDCジャック-2P端子台 変換コネクタ / T9-3を付ける(別売)  
LEDモジュール10本まで繋いで使用できます。  
LEDモジュールを1本ずつ切って使用することもできます。

【使用例】「KP-HILED01」1本での使用例です。



ジャックを付ける

型番：KP-HILED02

**共立プロダクツ**  
KYOHITSU PRODUCTS

電飾効果



**高輝度白色LEDモジュール2本タイプ**

型番：KP-HILED02

チップLED5630を3個使用した高輝度白色LEDモジュール。蛍光灯と違いインバータ無し、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで光ります。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots

**KYOHITSU**

共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL:06-6644-4447 FAX:06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。

そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。

✉Email: wonderkit@kei.c.jp

Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になって下さい。 共立プロダクツ 検索