

高輝度白色 LED モジュール 10本タイプ

型番：KP-HILED10

チップLED5630を3個使用した高輝度白色LEDモジュール。蛍光灯と違いインバータ無し、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで光ります。

点灯イメージ

■仕様

電源電圧:DC12V

消費電流:約1A

色温度:6000K

使用温度:-25~+60℃

発光効率:60lm/W

■使用方法

ACアダプターSTD-12016U(別売)




LEDモジュール

2.1φDCジャック-2P端子台 変換コネクタ / T9-3を付ける(別売)
LEDモジュールを1本ずつ切って使用することもできます。

型番：KP-HILED10

【使用例】「KP-HILED01」1本での使用例です。



Electronic Devices, Parts, Kits & Robots

KYOHRIITSU

共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL:06-6644-4447 FAX:06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。
そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解ください。

✉Email:wonderkit@keic.jp

Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になって下さい。

共立プロダクツ

検索